



BORNIT® - Dachlack

streich- und spritzfähiger Anstrichstoff auf Bitumenbasis

Stand techn. Merkblatt: 22. Januar 2016

Art und Eigenschaften	BORNIT®-Dachlack ist ein lösemittelhaltiger, streich- und spritzfähiger Anstrichstoff auf Bitumenbasis. Der Bitumen-Dachanstrich ist für die Erstbeschichtung sowie für Pflege- u. Sanierung von Dachbahnen, Schweißbahnen (außer Polymer-Elastomer-Bitumenbahnen) u. anderen bituminösen Belägen geeignet. Das Produkt ist geprüft nach AIB.	
Anwendungsgebiete	BORNIT®-Dachlack ist eine Bitumenlösung mit hohem Eindringvermögen und somit optimal für die Regenerierung verwitterter Pappdächer geeignet. BORNIT®-Dachlack ist außerdem als Schutzmaßnahme unmittelbar nach Verlegung der Dachhaut anzuwenden. BORNIT®-Dachlack ist ebenso geeignet, um Bauwerke aus Beton, Ziegel oder Putzflächen gegen Erdfeuchtigkeit zu schützen. BORNIT®-Dachlack ist nicht geeignet für Wellbitumenplatten.	
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• gute Deckkraft schon nach dem ersten Anstrich• einfachste Handhabung da gebrauchsfertig eingestellt• universal einsetzbar daher Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten• gute Hafteigenschaften durch Testbenzinanteile• wirtschaftlich und kostensenkend da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand	
Produktdaten in Kurzform	Art Basis Lösungsmittel Farbe Filmbildende Bestandteile Dichte bei 20°C Füllstoffe Konsistenz Auftrag Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) Durchhärtungszeit Lagerung Lagerfähigkeit Reinigung Gem. BetrSichV GISBAU- Produktcode VOC- Gehalt	füllstofffreier Bitumenanstrich Bitumen, Lösemittel Testbenzin schwarz ca. 60 % 0,91-0,93 g/cm ³ Keine flüssig Pinsel, Rolle, Quast, Spritzgerät (airless) von + 5°C bis maximal +35°C max. 8 Stunden bei 20 °C Trocken, Produkt ist nicht frostempfindlich. In original verschlossen Gebinden 12 Monate Von Zündquellen fernhalten! BORNIT®- Bitumenreiniger Entzündlich BBP 30 < 350 g/l
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. BORNIT®-Dachlack haftet auf allen bauüblichen Untergründen. Bei stark verwitterten und abkreibenden, mineralischen Untergründen BORNIT®-Bitugrund als Voranstrich verwenden.	



Verarbeitung	BORNIT®-Dachlack ist verarbeitungsfertig eingestellt. BORNIT®-Dachlack ist vor Verarbeitung aufzurühren! Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperatur +35°C nicht überschreitet! Zwei Anstriche werden empfohlen.
Verbrauch	ca. 0,4 l / m ² je Anstrich
Lagerung	In original geschlossenen Gebinden 12 Monate lagerfähig. Frostunempfindlich!
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz	Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Aktuelle Version der TRGS beachten. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Nur im flüssigem Zustand entzündlich und umweltgefährlich, von Zündquellen fernhalten. Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt. Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen- und Wasserwelt.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.
Anmerkung	Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.
Lieferformen	5 l Eimer..... 75 Gebinde pro Palette 10 l Eimer..... 45 Gebinde pro Palette 25 l Hobbock..... 18 Gebinde pro Palette 200 l Faß
