

Bitumen-Dachkleber

dauerelastischer Dachkaltklebstoff

Stand techn. Merkblatt: 14. Januar 2021

Anwendungsgebiete

BORNIT®-Bitumen-Dachkleber ist zum Verkleben von Bitumendampfsperrbahnen, besandeten Bitumenbahnen und Wärmedämmplatten aus Polystyrol (kaschiert und unkaschiert) und aus Polyurethan (mit Vlies-, PE/Vlies-Kaschierung) auf Flachdächern geeignet. Polystyrolplatten können auch miteinander verklebt werden. BORNIT®-Bitumen-Dachkleber haftet auf Beton, Betonfertigteilen, Putz, Mauerwerk, Bitumenbahnen und -pappen sowie auf fettfreiem Metall.

Art und Eigenschaften

BORNIT®-Bitumen-Dachkleber ist ein spezieller Adhäsivkleber auf Bitumenbasis zum Verkleben von Dampfsperren und Wärmedämmstoffen auf Flachdächern.

Ihre Vorteile

- gebrauchsfertig eingestellt
- hohe Klebkraft und Flexibilität
- Wirtschaftlich und kostensenkend, da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Bei Verarbeitung von BORNIT®-Bitumen-Dachkleber auf saugenden Untergründen, wie Beton, Mauerwerk und Putz, sollte der Untergrund zur Haftverbesserung mit *BORNIT®-Bitugrund* vorbehandelt werden. Vor Beginn der Klebearbeiten muss dieser Voranstrich vollständig getrocknet sein.

Verarbeitung

BORNIT®-Bitumen-Dachkleber ist verarbeitungsfertig eingestellt. Die Verarbeitung erfolgt über handelsübliche Kartuschen-Spritzpistolen. Pro Meter Materialbreite werden 3-4 Klebestriche BORNIT®-Bitumen-Dachkleber mit je ca. 4 cm Breite in gleichmäßigem Abstand aufgetragen. In Eck- und Kantenbereichen ist die Anzahl der Kleberstreifen auf 5-6 zu erhöhen.

Nähte und Stöße von Dampfsperren werden mit mind. 8 cm breiten Streifen aus BORNIT®-Bitumen-Dachkleber geschlossen.

Verbrauch

ca. 100 g (bzw. ml) pro laufenden Meter (bei 4 cm Breite).

Produktdaten in Kurzform

Art	Bitumendachklebstoff
Basis	Bitumen, Lösemittel
Farbe	Schwarz
Konsistenz	spachtelbar
Auftrag	Kartusche, Spachtel
Lagerung	frostunempfindlich

Lagerfähigkeit

In original verschlossen Gebinden 12 Monate lagerfähig. Von Zündquellen fernhalten!

Reinigung
Gem. BetrSichV
GISBAU-Produktcode
VOC-Gehalt

BORNIT®-Bitumenreiniger, BORNIT®-MultiClean
Entzündlich
BBP 20
< 160 g/l

Lagerung

Vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. Vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden frostfrei lagern. In der original verschlossener Kartusche 12 Monate lagerfähig. Frostunempfindlich!

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Aktuelle Version der TRGS beachten. **Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!** Nur im flüssigem Zustand entzündlich und umweltgefährlich, von Zündquellen fernhalten. Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt. Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen- und Wasserwelt.

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform

300 ml Kartusche 20 Kartuschen pro Karton
..... 72 Karton pro Palette

Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.