



BORNIT® - Fundamentgrund

Schnelltrocknender Bitumenemulsions-Voranstrich



Stand techn. Merkblatt: 04. August 2017

Art und Eigenschaften	BORNIT®-Fundamentgrund ist ein streich- und spritzfähiger, sehr schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion.	
Anwendungsgebiete	BORNIT®-Fundamentgrund wird als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes für alle nachfolgend aufzubringenden 1- und 2-komponentigen BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen (Fundamentdicht, Profidicht) verwendet. BORNIT®-Fundamentgrund haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.	
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• schnelle Trocknung dadurch kein Zeitverzug für nachfolgende Arbeiten• hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbindung• extra dünn eingestellt für optimale Durchtrocknung der Dickbeschichtung• einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt• lösemittelfrei und umweltschonend• universell einsetzbar daher Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten• wirtschaftlich durch geringen Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand	
Produktdaten in Kurzform	Art Basis Lösungsmittel Farbe Dichte bei 20°C Konsistenz Auftrag Auslauf nach DIN ISO 2431 3 mm-Düse, 23°C Bitumengehalt Lagerung Lagerfähigkeit Reinigung Gefahrklasse nach VbF und ADR GISBAU-Produktcode	Bitumenemulsion Bitumen, Zuschlagstoffe Wasser braun-schwarz 1,00 g/cm ³ dünnflüssig Airless spritzfähig, Pinsel, Quaste, Roller 22 - 27 Sekunden ca. 20 % frostempfindlich! in original verschlossenen Gebinden 12 Monate im frischen Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit BORNIT®-Bitumenreiniger keine BBP 10
Untergrund	Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.	



Verarbeitung	BORNIT®-Fundamentgrund ist nicht unter +5°C Außen- und Objekttemperatur zu verarbeiten. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Gegebenenfalls kurz aufrühren.	
Verbrauch	ca. 0,2 l / m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).	
Lagerung	BORNIT®-Fundamentgrund ist vor Frost zu schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30°C und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. In original verschlossenen Gebinden 12 Monate lagerfähig.	
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.	
Anmerkung	Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.	
Lieferformen	5 l Kanister.....	60 Gebinde pro Palette
	10 l Kanister.....	60 Gebinde pro Palette
	20 l Kanister.....	24 Gebinde pro Palette
